

# CLIP 400

## 8 mm

# ALSAFLOOR


Une gamme pour tous les projets !

### Caractéristiques techniques

Épaisseur	8 mm
Assemblage	5G
Chanfrein	Non
Support	HDF
Surface	Synchrone *
Classe d'usage	23/33
Résistance à l'abrasion	AC5
Logistique	Dimensions : 1286 x 192 mm
	1 kit = 9 lames = 2.22 m <sup>2</sup>
	m <sup>2</sup> /palette= 106,70 m <sup>2</sup>
	1 palette = 48 kits
	Poids brut du kit = 16,1 kg
Poids d'une palette	768 kg
Garantie	25 ans
Nombre de décors	18
Résistance au feu	CFL S1
Taux de formaldéhyde	E1
Résistance aux tâches EN 438-2-26	Groupe 1/2 : 5 - Groupe 3 : 4
Résistance brûlure de cigarettes - EN 438-2-18	Degré 4
Résistance à la lumière EN 438-2-16	Degré ≥ 6
Résistance thermique m <sup>2</sup> K/W	≤ 0,15



## NOUVEAU !



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

# ALSA FLOORING

ALSAFLOORING- ZI,1 rue de l'Europe,  
67521 Marlenheim France  
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89  
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

# 2023