

ELEGANT


8 mm

ALSAFLOOR

Des décors élégants et raffinés,
qui s'adaptent à tous les intérieurs

Caractéristiques techniques

Épaisseur	8 mm
Assemblage	5G
Chanfrein	4 chanfreins
Support	HDF
Surface	Synchrone *
Classe d'usage	23/33
Résistance à l'abrasion	AC5
Logistique	Dimensions : 1286 x 192 mm
	1 kit = 9 lames = 2.22 m ²
	m ² /palette= 106,70 m ²
	1 palette = 48 kits
	Poids brut du kit = 16,1 kg
Poids d'une palette	768 kg
Garantie	25 ans
Nombre de décors	9
Résistance au feu	CFL S1
Taux de formaldéhyde	E1
Résistance aux tâches EN 438-2-26	Groupe 1/2 : 5 - Groupe 3 : 4
Résistance brûlure de cigarettes - EN 438-2-18	Degré 4
Résistance à la lumière EN 438-2-16	Degré ≥ 6
Résistance thermique m ² K/W	≤ 0,15



NOUVEAU !



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

ALSA FLOORING

ALSAFLOORING- ZI,1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

2023