placo
SAINT-GOBAIN



# PLACO® INFINAÉ 13

La plaque de plâtre fabriquée avec au moins 50% de plâtre recyclé.
Entièrement recyclable.
Caractéristiques et performances techniques identiques à une plaque Placoplatre® BA13 Standard , pour tous types d'ouvrages.
Développée et fabriquée en France, dans l'usine Placo de Chambéry.
Compatible avec les exigences des démarches LEED,BREEAM, HQE tertiaire et NF Habitat.

## Bénéfices

- Idéale pour tous vos aménagements intérieurs.
- Composée avec au moins 50% de plâtre recyclé.
- Bénéficie de la marque de qualité NF Plaques de plâtre.

## Description

| | |
|---|---|
| Poids au m² | 9.0 kg/m² |
| Epaisseur arrondie de la plaque | 13 mm |
| Epaisseur réelle | 12.5 mm |
| Matière | Plâtre |
| Application | Cloison<br>Plafond<br>Doublage |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Type de plaque | A |
| Type de produit | Plaque de plâtre |
| Réaction au feu | A2-s1,d0 |
| Résistance thermique | 0.04 mK/W |

| | |
|---|---|
| Numéro DoP | PL050 |
| Norme européenne | EN 520:2004+A1:2009 |
| Etiquette Sanitaire | A+ |

## Données environnementales (source FDES)

| Code article | Nom article | EAN de l'unité de base | Taux de matière recyclée | Impact carbone (kge-qCO2/UD) | Unité déclarée FDES (UD) |
|---|---|---|---|---|---|
| P01412500 | Placo® Infinaé 13 NF 120/250 | 3496250457447 | Au moins 45% | 2.61 | m2 |
| P01412700 | Placo® Infinaé 13 NF 120/270 | 3496250462052 | Au moins 45% | 2.61 | m2 |
| P01413000 | Placo® Infinaé 13 NF 120/300 | 3496250462441 | Au moins 45% | 2.61 | m2 |
| P01412600 | Placo® Infinaé 13 NF 120/260 | 3496250471733 | Au moins 45% | 2.61 | m2 |

## Références & Conditionnements

| Code article | Nom article | EAN de l'unité de base | Conditionne-ment | Poids (kg) | Hauteur (m) | Lon-gueur(m) | Largeur (m) | Délai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P01412500 | Placo® Infinaé 13 NF 120/250 | 3496250457447 | Pile de 50 Plaque(s) | 26.7 | 0.013 | 2.500 | 1.200 | |
| P01412700 | Placo® Infinaé 13 NF 120/270 | 3496250462052 | Pile de 50 Plaque(s) | 28.836 | 0.013 | 2.700 | 1.200 | J+4 |
| P01413000 | Placo® Infinaé 13 NF 120/300 | 3496250462441 | Pile de 50 Plaque(s) | 32.04 | 0.013 | 3.000 | 1.200 | |
| P01412600 | Placo® Infinaé 13 NF 120/260 | 3496250471733 | Pile de 50 Plaque(s) | 28.08 | 0.013 | 2.600 | 1.200 | |

## Info-tri du produit

